

Ligero y polivalente. Con carcasa monoblock

- Portabrocas automático
- "Selector de cambio del modo de trabajo de "sólo rotación" a "rotación percusión"
- Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión
- Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo
- Mango ergonómico, que se adapta a la mano facilitando el trabajo
- Carcasa monoblock para un seguro alojamiento del estator e inducido, consiguiendo así una mejor sujeción de todas las piezas. Parte en aluminio para disipar mejor el calor.



Características técnicas

Potencia	710 W
R.p.m	0 - 3.200 Rpm
G.p.m	0 - 48.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13 mm
Capacidad máx. en mampostería	16 mm
Capacidad máx. en madera	30 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Peso	2,0 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	296 x 75 x 204 mm
Longitud del cable	2,0 m
Velocidad variable (interruptor)	✓
Euro-cuello	✓
Portabrocas automático	✓
Emisión de vibración	17,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	97,00 dB(A)
Potencia sonora	108,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

- Portabrocas automático
- Maletín pvc
- Empuñadura completa